

RS28 ORBITALE ET DISQUE

Autolaveuse autoportée 28" / 700 mm

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME. TECHNOLOGIES INNOVANTES. MANIABILITÉ OPTIMALE

Les autolaveuses autoportées RS28 offrent une combinaison unique de technologies innovantes, de fonctionnalités avancées pour offrir une expérience utilisateur optimale. Ces machines polyvalentes offrent des caractéristiques de conception inégalées, une utilisation intuitive hautement efficace et une performance rapide et puissante.



SYSTÈME DE PROTECTION AUTOMATIQUE DE LA BATTERIE

- A** Nettoyez au moment qui vous convient grâce à un niveau sonore réduit de 65 dBA
- B** B.Panneau de commande *One Touch* facile à utiliser avec volant inclinable
- C** TTS – Le système de traitement du réservoir prévient les mauvaises odeurs
- D** La filtration HEPA assure un air intérieur plus sain
- E** Siège confortable et ultra-moelleux



UTILISATIONS :

Les autolaveuses RS28 sont des équipements performants, simples à utiliser et conçus pour offrir un confort haut de gamme. Elles sont spécialement conçues pour :

- L'autolaveuse autoportée la plus fluide de l'industrie, offrant un confort inégalé
- Offrir une pression de contact supérieure avec la technologie orbitale, permettant un décapage et un lavage sans effort sur de grandes surfaces.
- Nettoyer divers types de surfaces grâce à une sélection de brosses et de tampons adaptés.
- Écoles et universités
- Entreprises de services d'entretien
- Hôpitaux et centres de soins de longue durée
- Municipalités
- Entrepôts industriels et usines de fabrication



PACIFIC[®]
FLOORCARE

Pacificfloorcare.com
(800) 968-1332

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES

Modèle :	RS28 (Disque)	RS28 (Orbital)
Système de distribution de solution		
Capacité du réservoir de solution	30 gallons (133,6 L)	30 gallons (133,6 L)
Contrôle de la solution (standard)	0,01—0,8 gpm (0,005—0,037 kg/sec)	0,01—0,8 gpm (0,005—0,037 kg/sec)
Réglages de contrôle de la solution	5	5
Injection de produit chimique (optionnel)	12 réglages	12 réglages
Système de lavage		
Largeur de nettoyage	28 po (71,1 cm)	28 po (71,1 cm)
Brosse / Tampon	(2) disques de 14 po (35,6 cm)	1 tampon de 14 x 28 po (35,6 x 71,1 cm)
Pression	90 à 210 lb (40,8 à 95,3 kg)	90 à 210 lb (40,8 à 95,3 kg)
Productivité théorique max/h	49 238 pi ² (4 573 m ²)	49 238 pi ² (4 573 m ²)
Productivité moyenne/h*	25 566 pi ² (2 378 m ²)	25 566 pi ² (2 378 m ²)
Système d'entraînement		
Type d'entraînement	Moteur intégré de 9,84 po (250 mm)	Moteur intégré de 9,84 po (250 mm)
Puissance du moteur	1,13 HP / 840 W	1,13 HP / 840 W
Contrôle de la vitesse	Pédale d'accélération / 5 réglages	Pédale d'accélération / 5 réglages
Vitesse avant et arrière	310 pi/min (5,7 km/h)	310 pi/min (5,7 km/h)
Système de récupération		
Capacité du réservoir de récupération	32 gallons (121 L)	32 gallons (121 L)
Moteur d'aspiration	0,76 HP / 566 W, 3 étages	0,76 HP / 566 W, 3 étages
Débit d'air du moteur d'aspiration	68 cfm (1,92 m ³ /min)	68 cfm (1,92 m ³ /min)
Hauteur d'aspiration	71 po (180 cm)	71 po (180 cm)
Système de batterie		
Tension du système	24 V	24 V
Capacité standard	260 amp./heure	260 amp./heure
Autonomie standard	Jusqu'à 3 h	Jusqu'à 3,5 h
Capacité (optionnelle)	360 amp./heure	360 amp./heure
Autonomie (optionnelle)	Jusqu'à 5 h	Jusqu'à 5,5 h
Capacité sans entretien	250 amp./heure	250 amp./heure
Autonomie sans entretien	Jusqu'à 2,5 h	Jusqu'à 3 h
Chargeur	Intégré	Intégré
Spécifications générales		
Longueur x largeur (sans système de raclage) x hauteur	60 x 27 x 52 po (152,4 x 68,6 x 132,1 cm)	60 x 27 x 52 in (152.4 x 68.6 x 132.1 cm)
Poids avec batteries standard	920 lb (417,5 kg)	920 lbs (417.5 kg)
Niveau sonore	65 dBA	65 dBA
Construction	Réservoirs en polyéthylène moulé rotatif, châssis en acier thermolaqué	Réservoirs en polyéthylène moulé rotatif, châssis en acier thermolaqué

*Les calculs de productivité sont basés sur les principaux facteurs du guide des temps de nettoyage ISSA 540

Note : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

DISTRIBUÉ PAR :



PIÈCES DE SERVICE D'ORIGINE

CONÇUES POUR OFFRIR UNE PERFORMANCE MAXIMALE

Pourquoi acheter une copie quand vous pouvez obtenir les pièces d'origine, celles qui ont été intégrées dès la conception de la machine et qui offrent le meilleur rendement ? Non seulement vous profitez d'une performance optimale, mais vous réduisez aussi les désagréments et les temps d'arrêt.

Assurez-vous de contacter **Pacific Floorcare** ou un distributeur autorisé pour vous procurer des pièces de service authentiques.



PACIFIC[®]
FLOORCARE

Pacificfloorcare.com
(800) 968-1332